



Nicht vertragliches Foto

SERVICE :

GROÙE : 560X 410 X 175 MM

REFERENCE : CH100

Dieses Gerat ermoglicht eine einfache und schnelle Uberwachung der Partikelkontamination von Hydraulikflussigkeiten, Schmiermitteln und Motorolen durch Beobachtung der Farbung der Oberflache eines Standardfilters nach Filtration eines gegebenen Probenvolumens. Die Viskositat der Flussigkeit wird mit einem Kugelfallviskosimeter gemessen.

Die Messungen konnen an Hydraulikflussigkeiten, Schmierstoffen und Motorolen durchgefuhrt werden, deren Viskositatsindex zwischen 100 und 150 liegt.

Bildungsziele :

- Untersuchung der Olverschmutzung
- Untersuchung des Wassergehalts im Ol
- Messung der Viskositat

Technische Spezifikationen :

Zusammensetzung des Falles:

- Filtrationsausrustung, bestehend aus einem Trichter, einer Edelstahlbasis und einer Edelstahlflasche
- 1 Spritze, um das Vakuum zu erzeugen
- 5 Probenflaschen von 120 ml
- 10 Kunststofffilterschutzkasten
- 2 Boxen mit 25 Filtern 10 Mikron
- 1 Broschure der Standardfilter
- 1 Kugelfallviskosimeter, bestehend aus einem Spritzenprobenrohrchen, 2 Standardrohrchen.