

REFERENCE : Y3102



Nicht vertragliches Foto

SERVICE :

- Motor Simulator Ausrüstung, die mit Kraftstoff-, Kälte-, Ansaug-, Abgas- und Autoelektriksystem ausgestattet ist, so dass eine Vielzahl von theoretischen Trainings und Experimenten ermöglicht wird.
- Einfach zu bedienen und zu diagnostizieren alle Fehler, die in einem tatsächlichen Fahrzeugsystem auftreten können, so dass eine effektive Ausbildung in Bezug auf das Wartungssystem ermöglicht wird.

Bildungsziele :

- Verschiedene Praktiken durch Selbstdiagnose.
- Verschiedene Praxen mit elektrisch gesteuertem Benzinmotor tunen.
- Messung und Inspektion der Auto-Übertragung.
- Messung und Inspektion der hydraulischen Messung gemäss A / T-Bereich.
- Messung von Abgas, Messung und Inspektion von Kompressionsdruck des Zylinders.
- Messung des Zylinderdeckeldrucks und Überprüfung der Leckage vom Zylinder.
- Funktionstest der Kraftstoffpumpe, Messung und Inspektion des Öl-drucks.
- Messung und Einstellung der Spannungen von Steuerkette und Keilriemen.
- Messung und Einstellung von Spannung und Strom in zB Ladestromkreisen, Startschaltkreisen.
- Steckerprüfung zur Überprüfung von Sensoren und Aktor.
- Inspektion aller Teile des Ansaug- und Auspuffsystems.
- Inspektion von jedem Teil jedes Automobils Elektrizität, Kraftstoffsystem, ECU, Sensoren und Aktor.
- Inspektion von Riemen in Kältesystem und Pumpen

Technische Spezifikationen :

- Zusammensetzung
1. Elektrische Steuerung Benzinmotor, Auto-Fehler
 2. Automatikgetriebe Montage
 3. Elektrische und elektronische Geräte wie ECM, TCM, AFS, CKP, CMP, O2Sensor, WTS, Steuerrelais und usw
 4. Injektor, Kraftstofffilter, Kraftstofftank, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffanlage, DC 12V / 60A Batterie für Fahrzeuge, Generator
 5. Zündspule, Zündkerze, Hochspannungskabel usw
 6. Kältesystem wie Zylinder, Ölwanne, Relais, elektrische Wanne
 7. Auspuffanlage wie Katalysator, Emission, Schalldämpfer
 8. Zündschalter (Key S / W) Schwingungsdämpfer und Urethandämpfer
 9. Schaltkasten, Kraftstofftank (abnehmbar), Gashebel

10. Es ist eine Schutzabdeckung vom Typ "Edelstahl" installiert
11. Radiator-Stand und Laserschutzplatte
12. Automatikgetriebe –ldruckmesser f¼r jeden Singular ?6 (1.5MPa ?3, 2.5Mpa ?4)
13. Vakuummanometer ?1 (0.1Mpa)
14. Kraftstoffdruckanzeige ?1 (1Mpa)
15. Batteriespannungsmesser ?1 (30V)
16. Schubladenart Stauraum 1ea

- Gr¼Ùe: Ca. 1.500 X 1.400 X 1.300 Millimeter
- Gewicht ca. 400 kg