

TANQUE DE MATURACAO



F

SERVICO : 62* ALIMENTATION
ELECTRIQUE : GROUPE 380 V TRI, 6,2 KW
CUVE : 280 V MONO, 0.18 KW EAU : 1 BAR,
2 M3/H
DIMENSOES : 500 X 500 X 1200 MM

: MP604C

Este tanque pode ser usado para misturar:

- iogurtes
- sobremesas
- flans
- Geléia de leite
- Queijo fresco
- Brousse
- Serac
- Massas não cozidas
- Massa prensada cozida

É usado para adicionar e misturar fermentos com leite pasteurizado para obter iogurtes.

Descrição técnica :

- Realização 304 comida de aço inoxidável com envelope duplo e triplo
- 3 pés equipados com rodas.
- Casaco duplo para circulação de água sob pressão
- Válvula de descarga de envelope duplo
- Válvula borboleta
- Motor de engrenagem montado na tampa.
- Dimmer eletrônico
- 2 conexões de entrada e saída do envelope duplo
- 2 mangueiras flexíveis de aço inoxidável
- 1 válvula para purgar o envelope duplo
- Sensor de temperatura Pt100 ligado ao grupo aquecedor de água a 90 ° C, 6 kW para o controle da temperatura do produto com o resfriamento a água da rede.
- Grupo de aquecimento de 6 kW
- Proteção e caixa de partida, variador de velocidade.