TAMIS VIBRANT EN CONTINU

Photo non contractuelle

SERVICE : ALIMENTATION A©LECTRIQUEA : 220 V, MONOPHASA©E, 50 HZ

REFERENCE : MP412

Avant la compression, il convient de sÃ©lectionner une coupe granulomÃ©trique homogÃ¨ne. Avec le tamis vibrant MP412, vous ferez cette opÃ©ration sans difficultÃ©.

Objectifs Pédagogiques :

- Etude de l'opÃ©ration unitaire de calibration
- TracÃ© d'une courbe de rÃ©partition granulomÃ©trique

Description technique :

- EntraÃ®nement par moteur Ã©lectromagnÃ©tique,
- DiamÃ©tre des tamis, 200mm,
- 2 tamis de coupure de 63mm et 1.5mm,
- Quatre tamis 125, 250, 530, 850 ?m,
- RÃ©glage du temps et de l'amplitude,
- RÃ©cipient de chargement avec couvercle,
- Trois goulottes de vidange/rÃ©cupÃ©ration,
- ModÃ¨le Ã poser sur paillasse.

OPTIONS :

Autres tamis sur demande

DELTALAB SMT - 425 Boulevard Joseph Gay Lussac - 11000 CARCASSONNE
Tel 04 68 24 50 70 - mail : info@deltalab.fr

Siren 799 693 189 - Naf 2299 B