



foto no contractual

SERVICIO : 230 V / 50 HZ / FASE UNICA: 4 KW. AGUA FRIA A 20 ° C / 3 BAR: 1 M3 / H. ALCANTARILLADO.
DIMENSIONES : 1,55 M X 0,65 M X 3,05 M

PESO : 180KG

REFERENCE : MP1010

Principio de funcionamiento :

La destilación permite la separación de una mezcla de compuestos que tienen diferentes puntos de ebullición. La ebullición de la mezcla permite obtener vapores de composiciones diferentes del líquido. Recondensaciones y múltiples re-evaporaciones enriquecen progresivamente la fase de vapor para el producto más volátil. Los vapores se condensan y luego se distribuyen entre el destilado y el reflujo a través de una válvula de cabeza de columna.

Objetivos educativos :

Objetivos de enseñanza

- Estudio de la hidrodinámica de la columna.
- Influencia de las condiciones de operación en la separación de una solución binaria
- Balances térmicos.
- Balance de materiales
- Determinación del número de placas teóricas (McCabe y Thiele, Ponchon y Savart).
- Determinación del número de unidades de transferencia

Especificaciones técnicas :

- Lata de almacenamiento de la solución de alimentación de polietileno.
- Bomba de dosificación de alimentador.
- Precalentador con dos válvulas para suministro al 33% o 66% de la columna,
- Caldera continua en vidrio de borosilicato, calefacción eléctrica, equipada con un mínimo nivel de seguridad y máxima seguridad de temperatura.
- Refrigerante para prueba de presión diferencial.
- Columna en vidrio borosilicato, en tres elementos con forro.
- Tres bandejas de recentrado de acero inoxidable 316L, cada una equipada con una válvula de muestreo y de muestreo de temperatura.
- Cabezal de columna de vidrio borosilicato, con medición de temperatura, equipado con una válvula temporizadora para controlar la relación de reflujo.
- Condensador vertical de acero inoxidable 316L, virola de vidrio de borosilicato.
- Dos refrigerantes de destilado y residuos en acero inoxidable 316L.
- Receta para destilado de vidrio de borosilicato.
- Receta del residuo de vidrio de borosilicato, equipado con una válvula de drenaje de acero inoxidable 316L.
- Dos contenedores para recibir el destilado y el residuo de polietileno
- Tuberías de conexión de acero inoxidable 316L.
- Marco de soporte en tubos de acero inoxidable 304L y tuercas de aluminio.

Instrumentación

- Suministro de agua de refrigeración del condensador equipado con un caudalímetro flotante con su válvula de control y un controlador de circulación de agua para detener el calentamiento debido a la falta de enfriamiento.
- Medición de caída de presión de columna utilizando un manómetro de presión diferencial en "U".
- Armario de control y control, IP55, equipado con parada de emergencia, botones de manejo y las siguientes interfaces:
- Controlador de temperatura del precalentador.
- Temporizador electrónico que controla la válvula del cabezal de columna.
- Regulador de control de calefacción de la caldera.
- Dos indicadores de temperatura digitales de 12 sondas tipo Pt100 ?.

OPTIONS :

Toque la pantalla para ver las temperaturas y controlar los reguladores. Con almacenamiento de datos y recuperación de datos en memoria USB en archivos .txt.