

VORSPEISENFAHRER

REFERENCE : MP450



Nicht vertragliches Foto

SERVICE : 6 KW, 380V TRIPHASE POUR LE GROUPE 0,25 KW, 380 V TRIPHASE POUR LA CUVE EAU FROIDE, DN15, 2 BARS EVACUATION PERMANENTE DN15, EAU CHAUDE VOISINE DE 80°C

- Es ist das Langzeitkonservierungsverfahren bei Raumtemperatur, das durch Kombinieren einer Hitzebehandlung der Zerstörung von Mikroorganismen, die sich bei normalen Lagertemperaturen vermehren können, und einer versiegelten Packung, die eine Rekontamination des Produkts nach der Sterilisation vermeidet, erhalten wird. Die Apperisation ist ein Beispiel für die Sterilisation.
- Das bei Raumtemperatur gelagerte Produkt benötigt wenig Zeit für die Kernwärme (insbesondere Mikrowellen).
- Die Apperisationstechnik ist ideal für gekochte und gekochte Produkte.

Technische Spezifikationen :

- Tankkapazität
- GRC Boden, Innendurchmesser
- Doppelter Umschlag
- Deckel beständig bis 2 bar
- Öffnen durch Kippen des Deckels
- Temperatursensor am Deckel montiert
- Rührwerk auf dem Deckel montiert, mit einem Propeller ausgestattet
- Der Tank ist auf 3 Füßen mit Rädern montiert.
- Ablassventil
- Doppelhüllkolben-Spülventile
- Überdruckventil 4 bars Messing auf dem Doppelmantel-Kreislauf,
- Rostfreies Ventil kalibriert bei 2,5 bar auf dem Deckel
- Sicherheitsschlüssel der Stufe IV, um zu verhindern, dass das Rührwerk bei geöffnetem Deckel eingeschaltet wird.
- Schaltkasten zur Steuerung und zum Schutz des Rührwerks, einschließlich eines Timers für die Kochzeit, mit akustischem Signal.
- Heizgruppe
- 2 Edelstahlschläuche