



Nicht vertragliches Foto

SERVICE :

**GROÙE : DIMENSIONS EXTERIEURES : 1045
X 1060 X 2300 MM**

REFERENCE : 053HAA

- Belüftete Kühlung + 2 ° C / + 10 ° C
- Gehäuse und Tank aus Edelstahl 18/10 und vollständig abgestrahltes Gehäuse
- Durchgangshöhe: 1810 mm
- Isolierter Boden 10 mm
- Verdampfer vor Korrosion geschützt R404a-Monoblockgruppe.
- Auftauen mit Heißgas / Kondensatverdunstung
- Tabelle mit Ein / Aus-Steuerung, Einstellung und digitaler Anzeige der Temperatur und Abtauanzeige
- Automatische Abtauung und Wasserverdunstung
- Umschaltbare ergonomische Tür, mit integriertem Griff und automatischer Rückstellung um 90 °
- 0% CF Isolationsstärke 80 mm.
- 4-seitige Magnetdichtung

Technische Spezifikationen :

Notwendige Dienste:

Leistung 450 W

Maximale Leistungsaufnahme 500 W

230 V Anschluss, Mono

Vorgesehenes Innenvolumen für Laufwagen (optional): (B x T x H) 705
x 740 x 1810 mm

13-stufiger Schlittenwagen für Gitter 630 x 510, Bez.-Nr. 050HBA