



Nicht vertragliches Foto

SERVICE : 3,5 KW - 380V TRIPHASEE

GROÙE : 1000 X 1900 X 1000

GEWICHT : 200KG

REFERENCE : MP411-A

Dieses Gerat ist vielseitig einsetzbar. Es ist eine Nachbildung einer industriellen Technologie im PilotmaÙstab. Es ermglicht das Studium von Mischen, Granulieren und Trocknen von Pulvern fr die Herstellung von pharmazeutischen Tabletten. Es wird auch fr die Formulierung von Cremes und Emulsionen in der Kosmetik- oder Lebensmittelindustrie verwendet

- Studieren Sie den einheitlichen Vorgang des Mischens.
- Studieren Sie die Funktionsweise der Nassgranulation
- Studiere den einheitlichen Trocknungsvorgang durch Leitung und unter Vakuum
- Untersuchen Sie den Einfluss verschiedener Bindemittel auf die Nassgranulation.
- Untersuchung des Einflusses der Betriebsparameter auf diesen Prozess (Rhrgeschwindigkeit, Temperatur, Druck)

Temperatur, Druck, Rhrgeschwindigkeit, Rhrdrehmoment.

Technische Spezifikationen :

Der Panzer:

Eine Schale mit halbkugelfrmigem Boden, die von einem geraden Ringteil und einem konischen oberen Boden aus 316 L Edelstahl berspannt ist und ber ein doppeltes Edelstahlgehause verfgt. Seine Kapazitat ist 10 Liter ntzlich.

Der Doppelmantel ist durch eine Steinwollisolierung mit einer Abdichtung aus 316er Edelstahl isoliert.

Der Deckel enthalt folgende Taps oder Zugange:

- Ein Bullauge mit Beleuchtung.
- Eine mit Gewinde versehene Hlse am Tank zur Implantation einer Pt 100-Temperatursonde.
- Vakuumschlauch nehmen.
- Eine Gewindehlse fr Manometer.
- Schlauch zur Montage eines Ventils und eines Vakuumventils.
- Schlauch zum Fllen von Pulvern und Flssigkeiten.
- Schlauch fr die Montage des Filters

Ein schneller Dispergierer

Dieser Verteiler ist an dem Flansch befestigt, der sich am oberen Teil der Vorrichtung befindet und umfaÙt:

- Ein Elektromotor
- Eine Kupplungshlse
- Revolvertrager, Edelstahl mit Lagern und trockener Gleitringdichtung

Ein Drei-Wege-Anker

- Ankergeschwindigkeit
- Es ist im zentralen Teil des Deckels befestigt und umfasst: ein Getriebemotor ein Stützrevolver aus rostfreiem Stahl mit Lagern und trockener Gleitringdichtung.

Ein Stahltisch mit 4 Rädern
Eine teleskopische Führungssäule

Sicherheit
Elektrische Sicherheit beim Öffnen des Deckels mit IV-Taste

Zubehör

- 1 Vakuumbrecher
- 1 Manometer
- 1 Produkttemperaturfühler
- 1 Bullauge mit Beleuchtung
- 1 Edelstahlgehäuse für den Filter mit Polypropylen-Kartusche
- 1 Sicherheitsventil aus Edelstahl
- 1 Messing Sicherheitsventil

Elektrische Ausrüstung und Schaltschrank

- 1 Drehstrommotor.
- Digitale Anzeige der Geschwindigkeit.1 elektronischer Geschwindigkeitsregler, variable Geschwindigkeit durch Potentiometer.
- 1 Drehstrommotor
- 1 Programmierungstasche, die es erlaubt, auch die Agitationsparameter (insbesondere die absorbierten Leistungen) zu beachten
- Druckknopfstopper.
- 1 Produkttemperaturanzeige.

Steuerung der Beleuchtung der Maschine durch Schalter am Fenster auf dem Deckel.

Diese Einheit arbeitet mit

- die Heizgruppe
- die Vakuumanlage