



Nicht vertragliches Foto

SERVICE : 3,5 KW - 380V TRIPHASEE

GROÙE : 1000 X 1900 X 1000 MM

GEWICHT : ~ 200KG

REFERENCE : MP411-B

Dieses Gerat ist vielseitig einsetzbar. Es ist eine Nachbildung einer industriellen Technologie im PilotmaÙstab. Es ermglicht das Studium von Mischen, Granulieren und Trocknen von Pulvern fr die Herstellung von pharmazeutischen Tabletten. Es wird auch fr die Formulierung von Cremes und Emulsionen in der Kosmetik oder in der Lebensmittelindustrie verwendet.

Bildungsziele :

- Studieren Sie den einheitlichen Vorgang des Mischens.
- Studieren Sie die Funktionsweise der Nassgranulation
- Studiere den einheitlichen Trocknungsvorgang durch Leitung und unter Vakuum
- Untersuchen Sie den Einfluss verschiedener Bindemittel auf die Nassgranulation.
- Untersuchen Sie den Einfluss der Betriebsparameter auf diesen Prozess (Rhrgeschwindigkeit, Temperatur, Druck).

Treppe

- Temperatur, Druck, Rhrgeschwindigkeit, Rhrdrehmoment

Technische Spezifikationen :

Technische Spezifikationen 1 - Der Tank

- Eine Schale mit halbkugelfrmigem Boden, die von einem geraden Ringteil und einem konischen oberen Boden aus 316 L Edelstahl berspannt ist und ber ein doppeltes Edelstahlgehause verfgt.
- Seine Kapazitat ist 10 Liter ntzlich
- Die Doppeljacke ist mit einer Isolierung aus Steinwolle mit einer Abdichtung aus 316er Edelstahl isoliert.
- Maximale Betriebsbedingungen:
- Schssel:
- Druck: 1,4 bar absolut (Gas)
- Leer: 40 mbar
- Temperatur: 90 ° C
- Doppelter Umschlag:
- Druck: 2 absolute Balken (flssig)
- Temperatur: 100 ° C

2 - Der Deckel

- Der Deckel enthalt folgende Taps oder Zugange:

- Ein Sichtfenster mit Durchmesserbeleuchtung 63.
- Eine mit Gewinde versehene Hülse am Tank zur Implantation einer Pt 100-Temperatursonde.
- Vakuumschlussschlauch mit Schnellkupplung SMS 25.
- Eine Gewindehülse für Manometer.
- Ein Gewinderohr mit einem Durchmesser von einem Zoll zum Anbringen eines Ventils und eines Vakuumentils.
- SMS 51 Schnellanschlussschlauch zum Befüllen von Pulvern und Flüssigkeiten.
- Schlauch mit Schnellkupplung 25 zur Befestigung des Filters.

3 - Ein schneller Dispergierer

- Dieser Verteiler ist an dem Flansch befestigt, der sich am oberen Teil der Vorrichtung befindet und umfaßt:
- Ein Elektromotor mit einer Leistung von 1,1 KW
- Eine Kupplungshülse
- Revolverträger, Edelstahl mit Lagern und trockener Gleitringdichtung

4 - Ein Drei-Wege-Anker

- Ankergeschwindigkeit: 300 U / min
- Es ist im zentralen Teil des Deckels befestigt und umfaßt:
- ein Getriebemotor mit einer Leistung von 2,2 KW
- ein Stützrevolver aus rostfreiem Stahl mit Lagern und trockener Gleitringdichtung.

5 - Ein lackierter Stahltisch mit 4 Rädern

- Eine teleskopische Führungssäule

6 - Sicherheit

- Elektrische Sicherheit beim Öffnen des Deckels mit IV-Taste

7 - Zubehör

- 1 Vakuumventilhahn, Zoll Durchmesser
- 1 Manovakuometer -1, +3 bar
- 1 Produkttemperaturfühler
- 1 Bullauge mit Beleuchtung
- 1 Edelstahlgehäuse für den Filter mit Polypropylen-Kartusche der Oberfläche 0,025 m²
- 1 Sicherheitsventil aus Edelstahl, kalibriert mit 1,4 bar absolut auf dem Deckel
- 1 Sicherheitsventil aus Messing kalibriert mit 2 bar absolut auf dem Doppelmantelkreis.

8 - Elektrische Ausrüstung und Schaltschrank

- 1 Drehstrommotor, belüftet, Leistung 2 200 W bei 500 U / min.
- Digitale Anzeige der Geschwindigkeit. 1 elektronischer Geschwindigkeitsregler, variable Geschwindigkeit durch Potentiometer von 0 bis 300 U / min.

- 1 Drehstrommotor, Leistung 1.100 W bei 3.000 U / min, voreingestellte Drehzahl bis 3.000
- 1 Programmierungstasche, die es erlaubt, auch die Agitationsparameter (insbesondere die absorbierten Leistungen) zu beachten
- Druckknopfstopper.
- 1 Produkttemperaturanzeige.
- Steuerung der Beleuchtung der Maschine durch Schalter am Fenster auf dem Deckel.